■记者 殷春艳

选择好材质 安在适合处

推拉门:推出一片新天地

样式多,用途广,装饰效果强,开关时无噪音,推拉门因这些优点越来越受到人们的欢迎。但它并不是所有空间都适合,而在选购时又要注意哪些方面,很多人还不是很清楚。记者就此咨询了梦之队装饰公司设计总监王家文。

样式类型多

推拉门的样式类型很多,有多种分类方法。

从开法上分

推拉门从开法上分为单轨、双轨、折叠、内嵌、悬挂式几种。单轨、双轨推拉门指有一个或两个以上轨道进行横向平移式推拉,单轨是一扇门左右推拉,双轨的门则可向左右推拉也可重叠。折叠推拉门可双向将一扇门分成两个部分折叠后推拉,门被重叠在一侧形成装饰垭口,能极大地扩充空间,因此常被用于屏风或隐藏门。内嵌式推拉门适合在有正常门洞,但门开启的空间受限制的情况下选用,与墙内或墙面或柜内进行隐藏式内嵌推拉。悬挂式推拉门多以做效果墙、屏风为主,常见于装饰柜与书柜。

从材质上分

推拉门从框体材质上分为铝镁合金框体、塑钢框体、木结构及其它可以焊接的型材框体等。目前,铝镁合金推拉门和现场制作的木结构推拉门较多选用。

从功能上分

推拉门从功能上分为隔断门和橱柜门两种。隔断门一般在客厅或卧室通往阳台处使用,用于阻隔阳台和功能间。在此处使用玻璃材质的推拉门能有效放大视野,往室内引进自然光。除此之外,厨房和卫生间也常用隔断门。推拉门还广泛应用于各种橱柜中,被称为橱柜门。它一般采用木材或磨砂、刻花玻璃等不透明的材质做门面,在遮挡的同时又有各种花型和图案,从而在保证使用功能的同时还能兼顾整体装修风格的统一。

选购学问大

优质产品使用起来才能让人放心,寿命也更长。在选购推拉门时,应注意以下几方面:

看型材断面

高品质推拉门在型材坚韧程度上有很大的优势,厚度达标,使用年限也较长。铝镁合金的型材大多使用原色,不加涂层,而有的商家为了以次充好,往往采用再生铝型材表面涂色的方式。因此消费者在选购时,应让商家展示产品型材的断面以了解真实材质。

滑轮顺滑无震动

滑轮是推拉门中最重要的五金部件,目前,市场上滑轮的材质有金属、玻璃纤维、塑料3种。金属滑轮强度大,但在与轨道接触时易产生噪音。碳素玻璃纤维滑轮内含滚珠轴承,推拉顺滑,耐磨持久;盒式封闭结构有效防尘;两个防跳装置确保滑行时安全可靠。而塑料滑轮极易磨损变形,时间一长推拉就高低起伏;敞轮结构易进灰尘,磨损内部轴承,难保推拉灵活;一个防跳装置甚至没有防跳装置,推拉时容易出轨,很不安全。

推拉门有上、下两组滑轮,上滑轮起导向作用,因其装在上部轨道内,往往被人忽视。其实,好的上滑轮结构相对复杂,不但内有轴承,而且还有铝块将两轮固定,使其定向平稳滑动,几乎没有噪音。有的商家会以带橡胶圈的小轮代替滑轮,使得滑轮与轨道间的缝隙较大,从而导致门在滑动时晃动、噪音较大。

推拉门通常较高,且门扇较宽,加上门板后自重会很大,因此决定其能否长期、稳定使用的关键就在于底轮的质量。好的底轮一般采用碳素玻璃纤维制成,内带滚珠,附有不干润滑脂,并使用双子下滑轮提升稳定性与承重能力。

选购时,不要误以为推拉门在滑动时越滑越轻就越好,实际上高品质的推拉门在滑动时应带有一定自重,顺滑而没有震动。

门芯应较厚

若采用玻璃做门芯,其厚度应达到5毫米,而采用木板做门芯其厚度最好为1厘米且要环保。若使用了太薄的木板(如8毫米,甚至6毫米),门的稳定性会较差,推拉起来会晃动,使用一段时间后极易出现翘曲变形等问题,导致推拉不顺畅,影响正常使用。

除了橱柜门,对于室内一般的推拉门,人们较喜欢选择通透明亮的玻璃门芯。值得注意的是,玻璃质量的好坏对于使用安全至关重要。建议选择钢化玻璃,安全系数较高。

索取质保卡

选购时,建议消费者近距离观察样品的断面和小样,同时查询厂家的包装、网站等资料。最好选择实力较强厂家的产品,弄清楚保修年限,在产品安装后索取产品质保卡。否则,若在日后使用中发现问题,需要维修等售后服务时就麻烦了。

安装有讲究

推拉门虽具有很多优点,但其对安装和使用的空间都有一定的限制条件,并非想用就能用。

不同空间选不同材质

铝镁合金框体的门框硬、轻、薄,且伸缩性好,可以用在小且薄的空间里,如储物间、淋浴房等。但相对而言,其装饰性不如木结构推拉门,更适合用在相对隐形的空间里。

现场制作的木结构推拉门可以融入大量中式或西式元素,还可辅以雕刻、雕花等设计造型,装饰效果更好,能更好地实现与房屋整体装修风格的协调,但其不利于防潮,用作隔间的屏风很不错。

若厨房或卫生间面积较小,此时室内潮气不易散发甚至水可能直接溅到门上,这样的空间就不宜用木结构推拉门,可选择玻璃推拉门。

若在卧室使用,则最好选择实木复合推拉门,因为这种材质的推拉门隔音效果比玻璃的要好很多。

飘台处的推拉门需具备防盗功能,选择耐晒、耐氧化的材质,如塑钢类可辅以彩色贴膜,使用中空玻璃或双层玻璃。

对空间环境有要求

可将轻体墙拆除做推拉门,但承重墙上不能用推拉门做隔断。若准备使用推拉门,则需考虑现有空间能够适合两个人并排通过,推拉门推到一边后每扇必须达到75厘米,因此垭口的宽度必须达到1.5米。当门的高度低于1.95米时,不管人的身高是多少,都会感觉压抑。所以,只有高度在2.1米以上才适宜安装推拉门。但要注意,如果门的高度高于2.1米,甚至更高的情况下做推拉门,最好将门的宽度缩小,即多做几扇推拉门,从而保证门的稳定和使用安全。

帮顺 最新二手房出售信息
现金求购二手房
免费代售二手房
代办房产过户
银行按揭贷款
招聘
招聘报台文员1名,二手房销售人员5名,具体事项面议
更多房源环东公司咨询 公司地址:十堰市科技园二路(六堰广场东北侧店铺对面) 服务热线:0719-8076568 8076568 13872764646