

修剪危险树干 修补渗水墙面

社区积极为居民解难题



■文、图/记者 徐国文 通讯员 何燕 赵晓燕

本报讯 自“足印社区 户户走到”工作开展以来,张湾区汉江路街办罗家岗社区走街入户,宣传创文知识,了解居民生活中遇到的难题并积极解决。

近日,罗家岗社区工作人员在开展“足印社区 户户走到”工作中,接到张湾区实验中学家属楼多位居民反映,称该小区6号楼旁有两棵大树紧挨着楼房,刮风下雨时摇晃得厉害,影响房屋安全,而且许多树枝伸进居民家窗户,孳生蚊虫。同时,该楼旁一山体墙面常年渗水,存在一定安全隐患。工作人员立即将情况上报至社区,社区当日下午便与张湾区实验中学工作人员一起到现场查看情况,并决定修剪危险树干、修补渗水墙面。

经过两天的处理,两棵大树的危险枝干被修剪掉,渗水墙面也用水泥进行了封堵和修补。“效率非常高,我们很满意,感谢社区为居民做的工作。”居民张女士说。



工人在修补渗水墙面。

竹山县道德模范肖坤兰 照顾失明儿子47年 “孩子,今生我就是你的眼”

■文、图/通讯员 赵文丽

日前,笔者和村干部沿着乡间小路,来到竹山县道德模范、麻家渡镇柿树坪村村民肖坤兰的家。翠竹环绕的小院里,迎面走来一位热情开朗的老人。岁月的无情、生活的坎坷在她脸上留下深深浅浅的皱纹,花白的头发梳理得整整齐齐,脸上透着坚毅。

招呼笔者一行坐下,她略显不好意思地说:“你们先坐会儿,今天天气暖和,我正准备给儿子洗头。”只见她步履蹒跚地从屋里拿出盆子、毛巾,扶着儿子坐好,然后淋湿头发、抹洗发液、按摩、冲洗、擦干、梳理……母子俩配合默契,有说有笑。

据了解,84岁的肖坤兰育有5个孩子。其中,老三王才勇3岁时眼睛被严重烫伤,从此双目失明。从那时起,肖坤兰便担负起照顾失明儿子的担子。孩子们渐渐长大,各自成家。十几年前,肖坤



肖坤兰在给儿子洗头。

兰的老伴儿去世。从此,王才勇全都由肖坤兰老人一人承担。“47年了,要是没有母亲,我能不能活到现在都难说。”王才勇说这话时,脸上洋溢着满足而幸福的笑容。

“虽然生活困难,但肖坤兰几十年如一日精心照顾王才勇,真的非常不容易。”提起肖坤兰,村民们赞不绝口。

从青丝到白发,肖坤兰用实际行动诠释着中华民族孝老爱亲的传统美德。



志愿者教福利院老人做手工

■记者 冰客 通讯员 吴丽华 钟娟

本报讯 15日下午,市慈济老年护理院组织汉江师范学院22名志愿者来到市社会福利院,带领老年人开展手工制作活动,丰富老人们的生活。

当日9时,活动开始,志愿者向老人们展示了提前做好的花朵和折纸,老人们看着各式各样精

美的折纸成品,跃跃欲试。随后,在志愿者的带领下,大家一起剪纸、折扇子、叠千纸鹤……老人们跟志愿者们一起回忆和体验童趣。

此次活动提高了老人们的动手动脑能力,使他们体验到折纸、剪纸带来的成就感和自我满足感,有利于他们更愉快地生活。



关于停车场(库)停车位小知识

(一)新建住宅用地的机动车停车场(库)应以地下停车场(库)为主,临主干道建筑必须保证地下两层专用停车场,除建设专门立体停车库外,地下停车位不得以立体停车位计算,一般住宅地面停车率不超过15%,保障性住房和集体宿舍不超过40%,并应将不少于5%的停车位作为访客停车向公众开放。

(二)建设用地停车位应满足《建设项目配套停车位控制表》的规定。

建筑物停车泊位单位指标,以机动车当量小汽车为计算单位。



表3-3 建设项目配套停车位控制表

序号	类型	单位	机动车(个)
1	旅馆	车位/100㎡建筑面积	不少于0.5
2	餐饮、娱乐	车位/100㎡建筑面积	不少于1.0
3	办公	车位/100㎡建筑面积	不少于0.5
4	商业	车位/100㎡建筑面积	不少于0.5
5	大型体育场馆 场>15000座 3000-10000座	车位/100座	不少于2.5
6	小型体育场馆 场<15000座 3000-4000座	车位/100座	不少于1.0
7	影剧院	车位/100座	不少于2.0
8	会议中心	车位/100座	不少于3.0
9	展览馆、博物馆	车位/100㎡建筑面积	不少于0.7
10	旅游区、度假村	车位/公顷建筑面积	不少于1.0
11	城市公园	车位/公顷建筑面积	不少于2.0
12	医院	车位/100㎡建筑面积	不少于0.5
13	中小学、技工学校	车位/100学生	不少于0.5
14	幼儿园	车位/100㎡建筑面积	不少于0.5
15	住宅区 高层住宅(含公寓、别墅) 经济适用房、公租房	车位/100㎡建筑面积	不少于1.0
16	厂房、厂区	车位/100㎡建筑面积	不少于0.2
17	仓储区、物流中心	车位/100㎡建筑面积	不少于0.5

注:1.地面停车场每台标准车位占地25—30㎡;
2.停车楼和地下停车库每台标准车位占地30—35㎡。

(三)停车泊位大于50辆的,出入口不少于两个,出入口间距不少于15米;停车泊位大于500辆的,出入口不少于4个,出入口间距不少于15米,并应当单独设置人流专用出入口。

(四)停车场(库)出入口不宜沿城市快速路、主干路设置。出入口距离人行天桥、地道口、桥梁隧道引道不少于70米,距离城市道路交叉口不少于90米;停车场(库)地下出入口距离城市道路红线不少于20米。

